

# OxyTrue A<sup>®</sup> – SpO<sub>2</sub> Monitor

**Mångsidig kraftfull och modern pulsoximeter**  
**Hygienisk och Desinficerbar sensor**

bluepoint MEDICAL




**Kompakt ergonomisk design och integrerad ChipOx<sup>®</sup> teknologi garanterar hög precision, tillförlitlig drift även under de svåraste omständigheter.**

**Enkel användning. Svensk meny, OLED display.**

**Apparaten utrustad med alarm, minne, kort- och långtidstrend, pulsindikator och pletysmografi kurva. Samt mjukvara för analys.**

**3:e generation soft sensor SoftCap<sup>®</sup> som kan rengöras och desinficeras**



**Standard tillbehör:  
Soft sensor, PC mjukvara, USB kabel,  
Silikonskydd**

## Teknisk Information

Mätområde	SpO <sub>2</sub>	45 – 100%
	Pulsfrekvens	20 – 300 bpm
Nogrannhet	SpO <sub>2</sub>	± 2% (70 – 100%)
	Pulsfrekvens	± 1 bpm (upp till 100 min), ±1% (>100m)
<b>Display:</b>		
Siffror		OLED färggrafik 262.000 färger, 128 x 160 punkter
Funktioner		Oxygensaturation, pulsfrekvens, pletysmogram, kort- och långtidsanvändning
Indikatorer		Signalkvalitet, pulsamplitud, batteristatus, alarm avstängning, sensorövervakning
<b>Trend information:</b>	långtidstrend	mer än 48 timmar
	korttidstrend	15 min/30 min/ 4 timmar
<b>Temperatur:</b>	användning	0 -50°C, 15 – 95%, RH 600 – 1300 hPa
	lagring	-20 -70°C, 10 – 95%, RH 600 – 1500 hPa
<b>Övrigt:</b>		
Konstruktion		Stänkskyddad, IPX2
Standard:		EN60601-1/EN865/ISO9919;2005/IEC60601-1-2:2004
Säkerhet:		Klass II/typ BF
Storlek:		11,8 x 6 x 2,5 cm
Vikt:		ca 160g (med batterier, utan sensor)
Strömkälla:		3 batterier (AA mignon)
Drifttid:		2 dagar kontinuerligt/ ca 4 dagar i ekonomiläge
PC interface:		USB 2,0
<b>Standardleverans;</b>		OxyTrue <sup>®</sup> A, basapparat, SC6500 SoftCap <sup>®</sup> sensor, PC mjukvara, USB kabel, silikonskydd, 3 batterier
<b>GARANTI:</b>		<b>APPARAT OCH SOFTCAP SENSOR: 2 ÅR</b>
<b>TILLBEHÖR:</b>		
SoftCap sensor: SC6500		3:e generation softsensor med 1,2 m kabel
SoftFlap sensor: SF6500		Fingerclip sensor med 1,2 m kabel
Förlängningskabel: XT6500		1,2 m PVC kabel
Förlängningskabel: XT6501		2,4 m PVC kabel
Universal monteringsset		V-adapter för stolpmontering
Universal monteringsadapter		För horisontell eller vertikal justering
Väska		Skyddsväska med axelband
Ytterligare sensorer och tillbehör		På efterfrågan

### M.A.-SERVICE AB

Mors Eklund 3, Stocken, 474 92 ELLÖS

Tel: 0304-510 80, Fax: 0304-515 23

[masab@ma-service.se](mailto:masab@ma-service.se), [www.ma-service.se](http://www.ma-service.se)