

OxyTrue A[®] – SpO2 Monitor

*Mångsidig kraftfull och modern pulsoximeter
Hygienisk och Desinficerbar sensor*



Kompakt ergonomisk design och integrerad ChipOx[®] teknologi garanterar hög precision, tillförlitlig drift även under de svåraste omständigheter.

Enkel användning. Svensk meny, OLED display.

Apparaten utrustad med alarm, minne, kort- och långtidstrend, pulsindikator och pletysmografi kurva. Samt mjukvara för analys.

3:e generation soft sensor SoftCap[®] som kan rengöras och desinficeras



**Standard tillbehör:
Soft sensor, PC mjukvara, USB kabel,
Silikonskydd**

Specifikationer		
	SpO2	45 – 100%
Mätområde		
	Pulsfrekvens	20 – 300 BPM
	SpO2	
Noggrannhet		+/-2% (70 – 100)
	Pulsfrekvens	+/-1BPM (upp till 100/min), +/-1% (>100/min)
Display		
Siffror		OLED färggrafik 262.000 färger, 128 x 160 punkter
Funktioner		Saturation, pulsfrekvens, pulskurva, stapeldiagram, Kort- och långtidsanvändning
Indikatorer		Signalkvalitet, pulsamplitud, batteristatus,
		alarmavstängning, sensorövervakning
Trendinformation	långtidstrend	Med än 48 timmar
	korttidstrend	15 min/30 min/4 timmar
Temperatur		
Användning		0 - 50°C, 15-95%, R,H, 600 – 1300 hPa
Lagring		-20 -70°C, 10-55%, R,H, 600 – 1500 hPa
Övrigt		
Konstruktion		Stänkskyddad, IPX2
Standard		EN60601-1EN865/ISO9919;2005/IEC60601-1-2:2004
Säkerhet		Klass II/typ BF
Storlek		11,8 x 6 x 2,5 cm
Vikt		c:a 160 g (med batterier), utan sensor
Strömkälla		3 batterier (AA mignon)
Drifttid		>kontinuerligt / c:a 4 dagar i ekonomiläge
PC interface		USB 2,0
Garanti		Apparat: 2 År, Sensor: 1 År
Standardleverans	2020112001	Oxytrue A basapparat, SC650 SoftCap sensor, PC mjukvara, USB kabel, silikonskydd, 3 batterier
Tillbehör		
SoftCap sensor: SC6500	1020132001	3:e generation softsensor med 1.2 m kabel
SoftFlap sensor: SF6500	1020132002	Fingerclip sensor med ljusavkärning
Förlängningskabel XT 6500	1020132275	1,2 m PVC kabel
Förlängningskabel XT 6501	1020122058	2,4 m PVC kabel
Universal monteringsset	1020	V-adapter för stolpmontering
Universalmonteringsadapter	1020	För horisontell eller vertikal justering
Väska	1020122061	Väska med axelband
Ytterligare tillbehör		På förfrågan

M.A.-SERVICE AB

Mors Eklund 3, Stocken, 474 92 ELLÖS

Tel: 0304-510 80, Fax: 0304-515 23

masab@ma-service.se, www.ma-service.se