

# PulseOx 7500<sup>TM</sup>

CE<sub>0482</sub>



## **I systemet ingår:**

Pulsoximeter med sensor, batteri, handledsband, mjukvara på CD-ROM, USB-kabel.

## **Teknisk Specifikation:**

Saturation:	40 till 99%
Pulsfrekvens:	40 till 250 bpm
Upplösning:	1 siffra
Noggrannhet:	(inkl . lätta rörelserterefakter eller låg perfusion)
Saturation (70-99%)	±2% eller ± 2 siffror
Pulsfrekvens:	±3% eller ±3 siffror
<b>Display</b>	
Saturation:	2 siffror
Pulsfrekvens:	3 siffror
Signalindikatorer:	"Sensor OFF" och "Låg signal" pulserande hjärtikon
Minneskapacitet:	8 tim. vid 1 sek intervall , upp till 80 tim. vid 10 sek intervall
Batteriindikator:	Full, 1/3 och nästan tom
Batterikrav:	3,6V lithium batteri, ½AA storlek
Batteritid:	300 timmar eller 12 dagar kontinuerligt
Storlek:	58 x 42x 21 mm
Vikt:	55g inkl. batteri
Lagringstemperatur:	-20°C till 70°C
Användningstemperatur:	4°C till 42°C
Brukstemperatur:	4°C till 32°C
Luffuktighet:	Upp till 95% icke kondenserande

Tillverkad av: SPO Medical Equipment Ltd

## **M.A.-SERVICE AB**

Mors Eklund 3, Stocken  
474 92 ELLÖS  
Tel: 0304-510 80, Fax: 0304-515 23  
[masab@ma-service.se](mailto:masab@ma-service.se)  
[www.ma-service.se](http://www.ma-service.se)